

## HDSO-14 NELIPILARINOSTIN 6350kg

EDESTÄ VAPAA NOSTIN MONIPUOLISEEN KORJAUS- JA SUUNTAUSTOIMINTAAN



Edestä avoin nelipilarinostin jonka nostokyky on **6350 kg!** Pidennetyt ajosillat kattavat huolto- ja suuntaustarpeet niin pienille henkilöautoille kuin isoimmille paketti-, asunto- ja kuljetusautoille.

Varustettu neljällä korkealaatuisella (ruostumaton teräs) nostokaapelilla joista jokainen yksin on mitoitettu maksimi nostokuormalle 6350 kg. **Joten nostimen mitoitus on nelinkertainen maksimi nostokykyyn verrattuna! Nämä takaavat huoltovapaan ja kestävimmän nostimen markkinoilla**



### Moniasentoinen lukitus

HDSO-14 on varustettu moniasentoisella lukituksella, jolloin työskentelykorkeuksia löytyy riittävästi.

### Hydraulisylinteri ja vuotamattomuustakuu



HDSO-14 on varustettu yhdellä hydraulisylinterillä joka sijaitsee ajosillan alla suojassa. Erikoisvalmistettu sylinteri on varustettu teräsmännällä ja erikoistiivisteillä jotka takaavat vuotamattomuuden.



### Hydraulijärjestelmän takaiskuventtiili

HDSO-14 on varustettu hydraulijärjestelmän takaiskuventtiilillä joka estää esim letkurikon sattuessa nostimen tahattoman laskeutumisen

### Automaattiset turvalukot

Lentokonelaatuiset rst ja alumiini- (pneumaattiset) sylinterit vapauttavat kaikki neljä lukitusta samanaikaisesti yhtä nappia painamalla. Jousikuormitteiset lukitukset lukittuvat automaattisesti nostovaiheessa. Lisäturvana on vielä turvalukitukset esim kaapelirikon vuoksi.



## **HDSO-14 NELIPILARINOSTIN 6350kg**

***EDESTÄ VAPAA NOSTIN MONIPUOLISEEN KORJAUS- JA SUUNTAUSTOIMINTAAN***

TEKNISET TIEDOT:

- Nostokyky: 6,350 kg
- Etuakselin maksimipaino: 3,175 kg
- Taka-akselin maksimipaino: 3,175 kg
- Etuakselin maksimileveys: 3,632 mm
- Taka-akselin maksimileveys: 3,301 mm
- Kokonaispituus: 6,198 mm
- Etupilareiden korkeus: 2,464 mm
- Takapilareiden korkeus: 2,413 mm
- Ajosillan minimikorkeus: 196 mm
- Maksimikorkeus 1,778 mm
- Maksimi nostokorkeus: 1,970 mm
- Pilareiden väli edessä: 3,124 mm
- Pilareiden väli takana: 3,048 mm
- Ajoleveys: 20" / 3,048 mm
- Ajosiltojen pituus: 5,054 mm
- Lukitusasentoja: 13
- Lukitusväli: 102 mm välein
- Nostoaika: 60 sec
- Moottori: 220 VAC / 50 Hz / 1 vaihe

Ilmaliitäntä (min 2,1 bar) vaaditaan turvalukitusten toimintaan